



## POLIMERO DE ALTA DENSIDAD MOLECULAR

Producto con propiedades de alta resistencia a la abrasión, impacto y excelente deslizamiento.

SUJECIÓN SOLDADURA	SUJECIÓN TORNILLO ROSCADO	SUJECIÓN TORNILLO ROSCADO
<p>Tapón a presión</p> <p>Chapa base</p> <p>Botón soldadura</p> <p>Casquillo</p> <p>A partir de 12 mm</p>	<p>Tapón a presión</p> <p>Chapa base</p> <p>Tornillo standard M8</p> <p>Casquillo</p> <p>A partir de 12 mm</p>	<p>Arandela inoxidable</p> <p>Chapa base</p> <p>Tornillo standard inoxidable</p> <p>Espesores menores de 10 mm</p>

Datos TÉCNICOS		
Dureza	Densidad	Coefficiente Fricción
100 Shore A	1,2 g/cm <sup>3</sup>	0,08 - 0,10

Suministro PLANCHAS	
Espesores (mm)	Tamaño (mm)
6, 8, 10, 12, 15, 20, 25	3000 x 1200

	<b>ANTIPELMAZAMIENTO</b> Evita los problemas de adherencia de los materiales
	Reduce los RUIDOS
	<b>AUTOEXTINGUIBLE</b> Suministro bajo demanda de material ignífugo



Disponemos de [Fichas de Montaje](#) de este producto  
Test de abrasión (DIN53516): 32mm<sup>3</sup>

